

防水LED投光器

概要

- 野外で使用可能
保護等級IP65：完全な防塵構造で如何なる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない
- 本体は軽量なアルミボディを筐体に採用



NTS-AS-V1-100W 標準販売価格 オープン価格

光色	防塵防水	定格電圧	定格電力	全光束	照射角度	演色性	製品寸法	質量	定格寿命	保証
5700K	IP65	AC100-240V	100W	16000lm	90°	Ra80	217×195×326	4.1kg	50000 h	5年

NTS-AS-V1-150W 標準販売価格 オープン価格

光色	防塵防水	定格電圧	定格電力	全光束	照射角度	演色性	製品寸法	質量	定格寿命	保証
5700K	IP65	AC100-240V	150W	22500lm	90°	Ra80	217×267×326	5.1kg	50000 h	5年

NTS-AS-V1S-100W 標準販売価格 オープン価格

アームと裏面に防腐蚀性に優れたステンレスを採用

光色	防塵防水	定格電圧	定格電力	全光束	照射角度	演色性	製品寸法	質量	定格寿命	保証
5700K	IP65	AC100-240V	100W	16000lm	90°	Ra80	217×195×326	4.0kg	50000 h	5年

NTS-AS-V1S-150W 標準販売価格 オープン価格

アームと裏面に防腐蚀性に優れたステンレスを採用

光色	防塵防水	定格電圧	定格電力	全光束	照射角度	演色性	製品寸法	質量	定格寿命	保証
5700K	IP65	AC100-240V	150W	22500lm	90°	Ra80	217×267×326	5.0kg	50000 h	5年

※取付工事は必ず電気工事店に依頼し、設置工事及びアース工事を必ず行ってください。